

Glossario

ActiveX

I controlli ActiveX sono come miniprogrammi, in grado di accedere ai file presenti nel computer e di metterne in crisi la sicurezza.

Back Door

Accesso lasciato da un programmatore per avere un ingresso agevolato al sistema

Boot Record

Parte del disco usata per l'avvio del sistema operativo.

Bug

Errore nel codice o nella logica che produce un malfunzionamento del programma o dà risultati scorretti. I programmi commerciali, prima dell'uscita sul mercato, vengono provati e modificati attraverso un debugging quanto più completo possibile. Quando il programma è ormai in circolazione, i piccoli bug scoperti vengono corretti nella versione successiva. Un apposito software, detto patch, viene usato a volte per risolvere il problema.

Chain letter

Catena di Sant'Antonio che generalmente chiede, con minacce più o meno velate, la copia e l'inoltro di e-mail in cui si cercano, ad esempio, donazioni di sangue o presidi sanitari urgenti per casi inesistenti oppure ormai risolti.

Cookies

I cookies tracciano le abitudini del navigatore: pagine e pubblicità consultate.

Data miner

Programma che raccoglie informazioni sulle abitudini dell'internauta, per esempio le informazioni inserite in un certo modello su un sito web, all'insaputa dell'utente.

Dialer

Programma che tenta di sconnetterci dal nostro provider, per poi farci addebitare una chiamata a pagamento con il modem.

Google-bombing

Indirizzamento artificioso di link in modo da "confondere" il motore di ricerca.

Hoax

Bufala – avviso falso o scherzo via e-mail di solito su un imminente pericolo di virus.

Joke

Programma con obiettivi scherzosi. Fastidioso, ma non dannoso.

Mail bombing

Invio di una mole enorme di messaggi per impedire il regolare funzionamento di un server di posta elettronica.

Monitoring tool

Strumento di controllo che può registrare e controllare le attività di un computer (perfino la digitazione di un tasto).

Phishing

Invito subdolo a entrare in un certo sito (contraffatto), ideato per carpire password e chiavi di accesso.

Polymorphic virus

Un virus che si modifica durante la sua diffusione rendendo più difficile la sua identificazione.

Signature (o firma)

Porzione di codice univoco contenuta in un virus. I programmi antivirus ricercano le firme dei virus note per identificare programmi e file infettati.

Spam

Pubblicità indesiderata che arriva via e-mail.

Time bomb

Letteralmente, bomba a orologeria. Azione distruttiva che si attiva a una determinata data oppure ora di avvio.

Trojan

Sono programmi dall'apparenza innocua, molto spesso videogiochi, che, una volta lanciati,

attivano un codice malevolo che agisce di nascosto dall'utente provocando danni imprevisti.

Vulnerabilità

Il concetto è riferito alla presenza di buchi di sicurezza che permettono a programmi dannosi di connettersi al sistema a nostra insaputa.

Worm

Tipico di Internet, il worm usa la Rete per diffondersi da un computer all'altro di solito "rubando" gli indirizzi nella rubrica delle e-mail.